

Ficha Técnica

DS-99

Aditivo para adhesivos cementosos y morteros de rejuntado para cerámica

Descripción

DS-99 es un aditivo a base de polímeros para adhesivos para baldosas cerámicas y morteros de rejuntado, que ofrece mejoras significativas de sus propiedades:

- Aumenta la adherencia a la superficie.
- Aumenta la resistencia a la flexión y compresión.
- Mejora la flexibilidad.
- Elevado aumento de la resistencia a la abrasión.
- Impermeabilidad frente al agua.
- Mejora la resistencia química.

Campos de aplicación

DS-99 es usado como aditivo en adhesivos para baldosas y morteros de rejuntado, cuando se requieren una elevada impermeabilidad frente al agua, así como resistencia mecánica y resistencia química.

Datos técnicos

Color: blanco
Densidad: 0,99 - 1,01 kg/l
Temperatura de aplicación: entre +5°C y +30°C

Instrucciones de uso

El agua necesaria para mezclar el adhesivo para baldosas o mortero de rejuntado es sustituida con una mezcla de DS-99 y agua, en una proporción de 1:1 hasta 1:2 en volumen.

Presentación

Envases de plástico de 1 kg y 5 kg.

Caducidad y conservación

12 meses desde la fecha de fabricación en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre +5°C y +35°C. Protegido de la luz directa del sol y heladas.

Observaciones

Se debe agitar vigorosamente antes de usar.

ISOMAT S.A.
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MORTEROS
OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:
17mo km Salónica - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,
Tel: +30 2310 576 002, Fax: +30 2310 576 029
www.isomat.es e-mail: info@isomat.es