

## Ficha Técnica

# SPLIT-2000

## Agente desencofrante

### Descripción

SPLIT-2000 es un desmoldeante para todo tipo de encofrados de madera o metálicos, actuando de forma física formando una película que evita la adherencia sobre la superficie del hormigón y de forma química reaccionando con la superficie del hormigón.

Ofrece las siguientes ventajas:

- Fuerte acción anti-adhesiva.
- Sin formación de burbujas de aire en la superficie de hormigón.
- Evita residuos de aceite o grasa en la superficie de hormigón.
- Perfecta adherencia de yesos o pinturas en la superficie de hormigón.
- De bajo costo, debido al bajo consumo.
- Protege los encofrados metálicos de la corrosión y mantiene los encofrados de madera.

### Campos de aplicación

SPLIT-2000 se utiliza como capa anti-adherente en cualquier tipo de encofrado de madera o metal. Es ideal para lograr superficies lisas de hormigón visto.

### Datos técnicos

Color: amarillo oscuro

Densidad: 0,86 kg/l

### Instrucciones de uso

SPLIT-2000 debe removerse bien antes de usar. Se aplica sin ninguna dilución a brocha o spray, en la superficie limpia y seca del encofrado de madera o metal, en una capa tan fina como sea posible.

### Consumo

Aprox. 60 ml/m<sup>2</sup>, según el tipo y la absorción de la superficie.

### Presentación

SPLIT-2000 se suministra en envases plásticos de 20 l y bidones metálicos de 208 l.

### Caducidad – Almacenamiento

36 meses desde la fecha de fabricación, almacenado en envase original sin abrir, a temperaturas entre +5°C y +35°C. Proteger de la luz solar directa y las heladas.

**ISOMAT S.A.**  
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, MORTEROS &  
PINTURAS  
**SEDE CENTRAL – SALÓNICA, GRECIA**  
17mo km Salónica- Ag. Athanasios Road  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia  
T +30 2310 576 000  
[www.isomat.es](http://www.isomat.es) e-mail: [info@isomat.es](mailto:info@isomat.es)